

STEMCO Central Fill Port

To: All Distributors of STEMCO Products

STEMCO is pleased to announce the release of the Central Fill Port assembly. The efficient and easy to use Central Fill Port is designed to be installed on a dual tire wheel end. The Central Fill Port provides easy access to both the inner and outer valve stems; significantly cutting the time and effort required to check tire pressure and add air.

Each hose has a check valve in the tip of the fitting, so either hose can be removed without loss of air from either tire. The Central Fill Port allows both tires to be filled at the same time, while the check port on each hose allows pressure measurement of each tire independent from the other.

Key Customer Benefits:

- Remove either hose without loss of air from either tire.
- Pressure check port provided on each hose fitting.
- Incorporates the same heavy duty hose material/fitting assembly as used in the STEMCO Aeris® Tire Inflation System.
- Nickel-plated brass for long life and attractive appearance.

STEMCO PART NO.	DESCRIPTION	MIN/MULT.
831-1050	Central Fill Port - 22.5" Wheels using a 610-0007 Center Mount Bracket for a Drive Axle* BC = 7" BH = 3/4"	1

**Other bracket options available upon request*

Thank you for your continued support of STEMCO.



STEMCO Central Fill Port
Part No. 831-1050

Puerto central de llenado STEMCO

Para: Todos los distribuidores de Productos STEMCO

STEMCO se complace en anunciar el lanzamiento del conjunto de puerto central de llenado. El puerto central de llenado, eficiente y fácil de usar, está diseñado para su instalación en el extremo de las ruedas de neumáticos duales. El puerto central de llenado proporciona un fácil acceso a ambos vástagos, internos y externos, de las válvulas; esto reduce significativamente el tiempo y el esfuerzo necesario para controlar la presión de los neumáticos y agregar aire.

Cada manguera tiene una válvula de control en la punta del conector, de esta forma se puede quitar cualquiera de las mangueras sin que ningún neumático pierda aire. El puerto central de llenado permite llenar ambos neumáticos al mismo tiempo, mientras el puerto de control en cada manguera permite medir la presión de cada neumático de forma independiente.

Beneficios clave para el cliente:

- Quitar cualquiera de las mangueras sin que ningún neumático pierda aire.
- Puerto de control de presión en todos los conectores de las mangueras.
- Incorpora el mismo material de alta resistencia en las mangueras y conjunto de conectores que el Sistema de inflado de neumáticos STEMCO Aeris®.
- Latón niquelado para mayor vida útil y aspecto atractivo.

Raccord de gonflage central STEMCO

À : Tous les distributeurs de produits STEMCO

STEMCO est ravie d'annoncer la mise en marché de l'ensemble de raccord de gonflage central. Efficace et facile à utiliser, le raccord de gonflage central est conçu pour être installé sur l'extrémité de roues jumelées. Le raccord de gonflage central facilite l'accès aux corps de valve intérieur et extérieur, ce qui réduit considérablement le temps et l'effort nécessaires à la vérification de la pression des pneus et au gonflage.

L'extrémité du raccord de chaque boyau est dotée d'un clapet, alors l'un ou l'autre des boyaux peut être retiré sans dégonflement des pneus. Le raccord de gonflage central permet de gonfler simultanément les deux pneus, alors que le raccord de contrôle sur chaque boyau permet de mesurer de façon distincte la pression de chaque pneu.

Principaux avantages pour le client :

- Retrait d'un boyau ou l'autre sans dégonflement des pneus.
- Raccord de contrôle de pression intégré à chacun des boyaux.
- Utilisation des mêmes matériaux de boyau et ensemble de raccord robustes que ceux du système de gonflage de pneu Aeris® de STEMCO.
- Laiton nickelé pour une durée de vie prolongée et une belle apparence.

NRO. PIEZA STEMCO / NO DE PIÈCE STEMCO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	MIN/MULT.
831-1050	Puerto central de llenado - Ruedas de 22.5" con soporte de montaje central 610-0007 para un eje de transmisión* BC = 7" BH = 3/4"	Raccord de gonflage central - Roues de 57,15 cm (22,5 po) munies d'un support de montage central 610-0007 pour un essieu moteur* BC = 17,8 cm (7 po) BH = 1,9 cm (3/4 po)	1

*Otras opciones de soporte disponibles por pedido / D'autres supports optionnels sont offerts sur demande

Gracias por su apoyo continuo a los productos STEMCO. / Merci de votre confiance continue envers STEMCO.



Puerto central de llenado STEMCO / Raccord de gonflage central STEMCO
Nro. pieza / No de pièce 831-1050